



Groothandel Centrale Verwarming en Sanitair

Sanha-Therm: persfittings verwarming

Datum 1/02/2009

E-mail stephan@kreatherm.be
www.kreatherm.be

Referentie: andere afmetingen of artikelsoorten op bestelling

Persfittings CV (verzinkt): bochten 90°

Knie 90° - 2 maal persen

Knie 90° - 1 maal persen

Persfittings CV (verzinkt): bochten 45°

Knie 45° - 2 maal persen

Knie 45° - 1 maal persen

Persfittings CV (verzinkt): overspringbochten

Overspringbocht - 2 maal persen

Overspringbocht - 1 maal persen

Persfittings CV (verzinkt): T-stukken - 3 maal persen

Gelijke T-stukken

T-stukken vervallend

Persfittings CV (verzinkt): moffen

Mof - 2 maal persen

Reductie mof - 2 maal persen

Reductie mof - 1 maal persen (insteek)

Persfittings CV (verzinkt): haakse puntstukken

Haaks puntstuk binnendraad / 1 maal persen

Haaks puntstuk buitendraad / 1 maal persen

Persfittings CV (verzinkt): rechte puntstukken

Recht puntstuk binnendraad / 1 maal persen

Recht puntstuk buitendraad / 1 maal persen

Recht puntstuk insteek / binnendraad

Recht puntstuk insteek / buitendraad

Leidingen C-Stahl voor persfittings:

Verzinkte buizen enkel voor centrale verwarming

Prijzen OP AANVRAAG

Persfittings CV (verzinkt) : bochten 90°

Knie 90° - 2 maal persen



Persfitting CV verzinkt staal bocht diam. 15 FF /10

Persfitting CV verzinkt staal bocht diam. 22 FF /10

Persfitting CV verzinkt staal bocht diam. 28 FF /5

Knie 90° - 1 maal persen



Persfitting CV verzinkt staal bocht diam. 15 MF /10

Persfitting CV verzinkt staal bocht diam. 22 MF /10

Persfitting CV verzinkt staal bocht diam. 28 MF /5

Persfittings CV (verzinkt) : bochten 45°

Knie 45° - 2 maal persen



Persfitting CV verzinkt staal bocht 45° diam. 15 FF /10

Persfitting CV verzinkt staal bocht 45° diam. 22 FF /10

Persfitting CV verzinkt staal bocht 45° diam. 28 FF /5

Knie 45° - 1 maal persen



Persfitting CV verzinkt staal bocht 45° diam. 15 MF /10

Persfitting CV verzinkt staal bocht 45° diam. 22 MF /10

Persfitting CV verzinkt staal bocht 45° diam. 28 MF /5

Persfittings CV (verzinkt) : overspringbochten

Overspringbocht - 2 maal persen



Persfitting CV verzinkt staal overspringbocht diam. 15 FF /10

Persfitting CV verzinkt staal overspringbocht diam. 22 FF /10

Persfitting CV verzinkt staal overspringbocht diam. 28 FF /5

Overspringbocht - 1 maal persen



Persfitting CV verzinkt staal overspringbocht diam. 15 MF /10

Persfitting CV verzinkt staal overspringbocht diam. 22 MF /10

Persfitting CV verzinkt staal overspringbocht diam. 28 MF /5

Persfittings CV (verzinkt): T-stukken - 3 maal persen

Gelijke T-stukken



Persfitting CV verzinkt staal T-stuk diam. 15 /10

Persfitting CV verzinkt staal T-stuk diam. 22 /10

Persfitting CV verzinkt staal T-stuk diam. 28 /5

T-stukken vervallend



Persfitting CV verzinkt staal verval-T diam. 15 x 22 x 15 /10 O

Persfitting CV verzinkt staal verval-T diam. 22 x 15 x 15 /10 O

Persfitting CV verzinkt staal verval-T diam. 22 x 15 x 22 /10

Persfitting CV verzinkt staal verval-T diam. 22 x 22 x 15 /10

Persfitting CV verzinkt staal verval-T diam. 22 x 28 x 22 /5

Persfitting CV verzinkt staal verval-T diam. 28 x 15 x 28 /5

Persfitting CV verzinkt staal verval-T diam. 28 x 22 x 22 /5

Persfitting CV verzinkt staal verval-T diam. 28 x 22 x 28 /5

Persfitting CV verzinkt staal verval-T diam. 28 x 28 x 15 /5

Persfitting CV verzinkt staal verval-T diam. 28 x 28 x 22 /5

Persfittings CV (verzinkt): moffen

Mof - 2 maal persen



Persfitting CV verzinkt staal mof diam. 15 /10

Persfitting CV verzinkt staal mof diam. 22 /10

Persfitting CV verzinkt staal mof diam. 28 /5

Reductie mof - 2 maal persen



Persfitting CV verzinkt staal reductie mof diam. 28 F x 22 F /5

Reductie mof - 1 maal persen (insteek)



Persfitting CV verzinkt staal reductie mof diam. 22 M x 15 F /10

Persfitting CV verzinkt staal reductie mof diam. 28 M x 15 F /5

Persfitting CV verzinkt staal reductie mof diam. 28 M x 22 F /5

Persfittings CV (verzinkt): haakse puntstukken

Haaks puntstuk binnendraad / 1 maal persen



Persfitting CV verzinkt staal puntstuk haaks 1/2 F x diam. 15 /1

Persfitting CV verzinkt staal puntstuk haaks 3/4 F x diam. 22 /1

Persfitting CV verzinkt staal puntstuk haaks 4/4 F x diam. 28 /5

Haaks puntstuk buitendraad / 1 maal persen



Persfitting CV verzinkt staal puntstuk haaks 1/2 M x diam. 15 /

Persfitting CV verzinkt staal puntstuk haaks 3/4 M x diam. 22 /

Persfitting CV verzinkt staal puntstuk haaks 4/4 M x diam. 28 /

Persfittings CV (verzinkt): rechte puntstukken

Recht puntstuk binnendraad / 1 maal persen



Persfitting CV verzinkt staal puntstuk recht 1/2 F x diam. 15 /1

Persfitting CV verzinkt staal puntstuk recht 3/4 F x diam. 22 /1

Persfitting CV verzinkt staal puntstuk recht 4/4 F x diam. 28 /5

Recht puntstuk buitendraad / 1 maal persen



Persfitting CV verzinkt staal puntstuk recht 1/2 M x diam. 15 /1

Persfitting CV verzinkt staal puntstuk recht 3/4 M x diam. 22 /1

Persfitting CV verzinkt staal puntstuk recht 4/4 M x diam. 28 /5

Recht puntstuk insteek / binnendraad



Persfitting CV verzinkt staal puntstuk recht diam. 15 M x 1/2 F

Persfitting CV verzinkt staal puntstuk recht diam. 22 M x 1/2 F

Persfitting CV verzinkt staal puntstuk recht diam. 22 M x 3/4 F

Recht puntstuk insteek / buitendraad



Persfitting CV verzinkt staal puntstuk recht diam. 15 M x 1/2 M

Persfitting CV verzinkt staal puntstuk recht diam. 22 M x 1/2 M

Persfitting CV verzinkt staal puntstuk recht diam. 22 M x 3/4 M

Leidingen C-Stahl voor persfittings:

Verzinkte buizen enkel voor centrale verwarming



m CV-buis verzinkt C-Stahl diam. 15 x 1,2 6m/lengthe

m CV-buis verzinkt C-Stahl diam. 22 x 1,5 6m/lengthe

m CV-buis verzinkt C-Stahl diam. 28 x 1,5 6m/lengthe